

HERCOLA

Centrale antintrusione wireless
con modulo GSM integrato

L'essenziale
per la tua sicurezza



elmospa.com

Global Security Solutions

 EL.MO. SPA

HERCOLA - Il wireless essenziale



Hercola è la centrale antintrusione wireless di EL.MO. **piccola e dall'eccezionale rapporto prestazioni/investimento.** Con i suoi **32 ingressi radio** e il modulo **GSM incluso**, HERCOLA è un concentrato di alta tecnologia che la rende la **soluzione perfetta per la tua abitazione, negozio, ufficio** o qualsiasi edificio dove non è possibile installare un sistema antintrusione cablato. Controlla la sicurezza **ovunque tu sia da PC, Tablet o Smartphone** grazie alla piena compatibilità di HERCOLA con la potente piattaforma **e-Connect**.

HERCOLA si connette ad e-Connect tramite il modulo GSM integrato permettendoti di controllare da smartphone con una semplice occhiata **lo stato del tuo sistema antintrusione**, oppure di consultare comodamente la **lista degli eventi**, **attivare e disattivare lo stato delle aree** del tuo impianto antintrusione con un tocco, oppure di **gestire e controllare ogni singolo sensore o contatto** del tuo sistema di sicurezza da comode **mappe grafiche**.





Modello	HERCOLA
Ingressi radio	32
Ingressi cablati	2 ingressi bilanciati a bordo
Utenti	32
GSM	Modulo GSM/GPRS incluso, permette anche la connessione al sistema e-Connect. Teleinterrogazione via SMS
Connettori	ETRREL4 e I66
Display	MINIUSB per programmazione, controllo remoto ed aggiornamento firmware con modalità semplificata. Display LCD grafico 128x65 B/N con retroilluminazione RGB
Aree	Gestione di 4 aree con 4 settori oppure 2 aree con 8 settori oppure 1 area con 16 settori
Uscite	Uscita di allarme a relè con contatti puliti C-NA-NC con portata di 3A a 24Vac. Possibilità di programmazione. Uscita alimentazione sensori 12V protetta da fusibile
Telecomando	Comandabile a distanza da telecomandi serie ATLANTE
Programmatore orario	Programmatore orario settimanale
Ricevitore	FM 434.525 MHz conforme EN300220 (classe 2) e EN50131 a basso assorbimento con antenna integrata
Trasmittitore	AM 868.300 MHz conforme EN300220 e EN50131 a basso assorbimento con antenna integrata
Portata operativa	Fino a 120m in campo aperto soggetta a limitazioni dipendenti da condizioni ambientali
Storico eventi	Memoria storica con capacità di 1000 eventi.
Funzione cronotermostato	Funzione cronotermostato incorporata con rilevazione di blocco caldaia e telecontrollo via SMS
Sintesi vocale	64 messaggi registrabili con microfono ed altoparlante e programmabilità via USB per un totale di 8 minuti
Contenitore	Contenitore plastico protetto contro apertura e rimozione
Alimentazione	Da rete 110-240Vac 50Hz. Alimentatore da 1A
Assorbimento scheda base	max 34mA
Batteria	Batteria Pb 12Vcc 800mAh (in dotazione)

Linee di prodotto

Antintrusione			Controllo Accessi
Antincendio			Videosorveglianza
Illuminazione a LED			Home Management
SW di Gestione			Soluzioni OEM
Gestione Edifici			SW di Supervisione