

Serie TATTOLO

Tastiere multifunzionali
Touch Screen 8 in 1

Il tocco del comando.



Certificato
EN50131

elmospa.com

Global security solutions

 **EL.MO.** S.P.A.

Serie TATTILO - Il tocco del comando.



Sicurezza e comodità 8 in 1

Le tastiere della **Serie TATTILO** sono 2 avanzati dispositivi **touch screen** che uniscono tutta l'affidabilità e la **sicurezza garantita** dal know-how EL.MO., l'eleganza di un **design raffinato** e, con il modello TATTILOPLUS, anche tutte le **funzioni di un DVR**.

Grazie al comodo touch screen da 4.3", le tastiere della Serie TATTILO permettono di avere una gestione completa di tutte le mansioni delle centrali antintrusione e nella versione TATTILOPLUS, grazie al suo ingresso video, anche di una telecamera o DVR e-Vision®.

Tutto attraverso un semplice tocco.

Le tastiere Serie TATTILO incorporano un **lettore per chiavi di prossimità** gestendo così in maniera completa la funzione di inserimento e disinserimento dell'impianto antintrusione.

Queste tastiere touchscreen possono essere montate **anche in posizione verticale**, grazie all'apposito dip-switch che farà ruotare lo schermo ridisponendo la tastiera nella posizione desiderata

Punti di forza

- » Tastiera touch screen con display 4.3" a colori
- » Compatibile con centrali Serie ETR, NET, VIDOMO, TITANIA e PREGIO
- » Analizzatore di chiave di prossimità incorporato
- » Collegabile direttamente al BUS seriale RS485
- » Il modello **TATTILOPLUS** controlla e visualizza una telecamera o un **DVR** (visione Live da tutti i DVR e-Vision® e terze parti; Playback, scelta telecamera e controllo PTZ solo da DVR e-Vision® della linea Premium)
- » **Cronotermostato locale integrato**
- » **Funzione orologio e sveglia**
- » **Visualizzazione allarme su mappa**
- » **Avanzata visualizzazione dello storico eventi**
- » **Nuovi setup impostabili da display protetti da password**
- » **Funzione screensaver con immagini memorizzabili tramite USB Drive**
- » **Funzione luce d'emergenza comandata da centrale compatibile**
- » **Funzione "Info Led" per la visualizzazione di eventuali anomalie dell'impianto anche con touch screen spento o con screensaver in funzione, tramite il led del lettore di chiave elettronica**
- » **Contrasto, time-out retroilluminazione, abilitazione PIR modificabili**
- » **Aggiornamento firmware e layout tramite chiavetta USB**
- » **Sensore di presenza in grado di rilevare una persona davanti alla tastiera con attivazione del display in modalità stand-by**
- » **Certificazione IMQ-Allarme EN50131-3:2009 grado 2-3 in base al sistema in cui sono inserite, calsse ambientale II, EN50131-6:2008**

Accessori



COTAT1 » KIT composto da 1 frontale+1 cornice+1 copertura led tattilo in abs verniciato canna di fucile/cromato



COTAT2 » KIT composto da 1 frontale+1 cornice+1 copertura led tattilo in abs verniciato Grigio metallizzato



COTAT3 » KIT composto da 1 frontale+1 cornice+1 copertura led tattilo in abs verniciato antracite



ADUSBM » Adattatore USB che permette di collegare dispositivi con connettore USB tipo A femmina al connettore della tastiera Tattilo USB tipo mini B maschio



Tieni d'occhio la tua Sicurezza



» Connettondola ad un DVR, TATTILOPLUS ne acquisisce tutte le caratteristiche principali. Può visualizzare il **live** ed il **playback** delle telecamere connesse al DVR, e addirittura **controllarne le Speed Dome Camera** collegate. L'intuitiva interfaccia Touch Screen permette di gestire tutte queste funzionalità in modo semplice ed immediato.

Tastiera di controllo



» La **tastiera di controllo virtuale** immediata e funzionale permette di gestire completamente le centrali EL.MO. in modo comodo e veloce. La tastiera virtuale è in grado di dare **sempre tutte le informazioni** più importanti sullo stato dell'impianto antintrusione.

Funzione mappa



» La funzione **mappa** consente di **visualizzare** sullo schermo LCD una o più **planimetrie** semplificate di un ambiente. In caso di segnalazione di allarme indotta da un sensore, si potrà **individuare sulla mappa il sensore in allarme** e visualizzarne il numero dell'ingresso e il nome associato.

Funzione screen saver



» La funzione **screensaver**, visualizza sullo schermo le immagini memorizzate tramite la porta USB come una **cornice digitale**. Ad esempio il logo aziendale se installate in siti commerciali/aziende, o le proprie foto se installate in ambito civile.

Funzione cronotermostato



» La Serie TATTILO svolge la funzione di **cronotermostato** e rileva la temperatura dell'ambiente in cui è installata. Inoltre può governare l'**attivazione/disattivazione dell'impianto di riscaldamento**, la **funzione antigelo ed il blocco caldaia**.

Funzione orologio sveglia



» La funzione orologio consente di impostare direttamente sulle tastiere Serie TATTILO un **orario di sveglia/avvertenza** anche con **più orari** nell'arco di un giorno.

Funzione storico eventi



» Per facilitare la **lettura e consultazione** della memoria storica della centrale è stata inserita una funzione di visualizzazione con menù a tendina di **11 righe** contemporanee.

Funzione luce d'emergenza



» La funzione luce d'emergenza, **in caso di assenza di rete** di alimentazione primaria, attiva l'accensione del display luminoso e lo mantiene illuminato per un tempo programmato. Questa funzione dipende dalla centrale EL.MO. a cui le tastiere vengono interfacciate.

Caratteristiche tecniche

Modello	TATTILOPLUS	TATTILO
Codice di magazzino	OCTAS0101700	OCTAS0100600



Caratteristiche

Schermo	<ul style="list-style-type: none"> • 4,3" a colori Touch Screen • Orientamento impostabile con dip interni 	<ul style="list-style-type: none"> • 4,3" a colori Touch Screen • Orientamento impostabile con dip interni
Linee compatibili	<ul style="list-style-type: none"> • Centrali ETR, NET, VIDOMO, TITANIA, PREGIO • Speed Dome e-Vision • DVR e-Vision® della linea PREMIUM 	<ul style="list-style-type: none"> • Centrali ETR, NET, VIDOMO, TITANIA, PREGIO ed ET4
Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo e visualizzazione di una telecamera mediante apposito ingresso bifilare • Balun per collegamento video (in dotazione) • Controllo di un DVR e-Vision della linea PREMIUM da linea seriale RS485. • Collegabile direttamente al BUS seriale RS485 • Nuovi setup impostabili da display protetti da password • Lettore frontale per chiave di prossimità M4 • Sensore IR per accensione del display quando una persona si avvicina • Mappa • Cronotermostato • Avanzata visualizzazione dello storico eventi • Screen Saver • Orologio sveglia • Luce d'emergenza • Aggiornamento firmware e layout tramite chiavetta USB mediante apposito adattatore 	<ul style="list-style-type: none"> • Collegabile direttamente al BUS seriale RS485 • Lettore frontale per chiave di prossimità M4 • Sensore IR per accensione del display quando una persona si avvicina • Mappa • Cronotermostato • Storico eventi • Screen Saver • Orologio sveglia • Luce d'emergenza
Temperatura di funzionamento	<ul style="list-style-type: none"> • +5 / + 40 °C, 93% U.R., 	<ul style="list-style-type: none"> • +5 / + 40 °C, 93% U.R.,
Grado di protezione	<ul style="list-style-type: none"> • IP3X 	<ul style="list-style-type: none"> • IP3X
Dimensione/peso	<ul style="list-style-type: none"> • L 139 x H 96 x P 20,6 mm • 167 g 	<ul style="list-style-type: none"> • L 139 x H 96 x P 20,6 mm • 167 g
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • 12Vcc 	<ul style="list-style-type: none"> • 12Vcc
Assorbimento	<ul style="list-style-type: none"> • 80 mA a riposo • 180 mA massimi 	<ul style="list-style-type: none"> • 50 mA a riposo • 155 mA massimi
Dotazione	<ul style="list-style-type: none"> • Manuale tecnico, resistenza da 680 Ohm, viti e tasselli per il fissaggio, CD con software, balun per collegamento video, connettore 10 poli. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manuale tecnico, resistenza da 680 Ohm, viti e tasselli per il fissaggio, CD con software.
Normative	<ul style="list-style-type: none"> • Certificazione IMQ-Allarme EN50131-3:2009 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserita, classe ambientale II, EN50131-6:2008 	<ul style="list-style-type: none"> • Certificazione IMQ-Allarme EN50131-3:2009 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserita, classe ambientale II, EN50131-6:2008

EL.MO. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso

D.24.0116.5

